

DANE TECHNICZNE

SILNIK	BENZYNOWY			DIESEL					
	2.0 TURBO 200 KM AT8 RWD	2.0 TURBO 280 KM AT8 Q4	2.9 BI TURBO 510 KM AT8 RWD	2.2 TURBO 160 KM MT6 RWD	2.2 TURBO 160 KM AT8 RWD	2.2 TURBO 190 KM MT6 RWD	2.2 TURBO 190 KM AT8 RWD	2.2 TURBO 190 KM AT8 Q4	2.2 TURBO 210 KM AT8 Q4
WYMIARY NADWOZIA									
Ilość miejsc	5	5	4/5	5	5	5	5	5	5
Ilość drzwi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Długość/ szerokość (mm) (bez lusterek zewn)	4643/ 2024	4643/ 2024	4639/1863	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024	4643/ 2024
Wysokość (mm)	1436	1450	1426	1436	1436	1436	1436	1436	1450
Rozstaw osi (mm)	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Pojemność bagażnika (dm ³)/ po złożeniu tylnej kanapy	480	480	480	480	480	480	480	480	480
DANE TECHNICZNE									
Il. cylindrów, układ	4 L	4 L	V6	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L
Pojemność (cm ³)	1.995	1.995	2.891	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
Moc maksymalna kW (KM - WE) przy obr./min.	148 (200) @ 4.500	206 (280) @ 5.250	375 (510) @ 6.500	118 (160) @ 3.250	118 (160) @ 3.750	140 (190) @ 3.500	140 (190) @ 3.500	140 (190) @ 3.500	155 (210) @ 3.500
Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm - WE) przy obr./min.	330 (34) @ 1.750	400 (41) @ 2.250	600 (61) @ 2.500	400 (41) @ 1.500	450 (46) @ 1.750	400 (41) @ 1.500	450 (46) @ 1.750	450 (46) @ 1.750	470 (48) @ 1.750
System Start&Stop	std	std	std	std	std	std	std	std	std
ZASILANIE	Wtrysk elektroniczny, sekwencyjny, fazowy, z kontrolą detonacji			Wtrysk bezpośredni Multijet „Common Rail”, sterowany elektronicznie, z intercoolerem					
NAPĘD	RWD	Q4 - AWD	RWD	RWD	RWD	RWD	RWD	Q4 - AWD	Q4 - AWD
SKRZYNIA BIEGÓW	AT8	AT8	AT8	MT6	AT8	MT6	AT8	AT8	AT8
MIN. OGUMIENIE PODSTAWOWE	R16"	R18"	R19"	R16"	R16"	R17"	R17"	R18"	R18"
UKŁAD KIEROWNICZY									
Wspomaganie	Zębnik z listwą zębatą ze wspomaganiem elektrycznym								
Współczynnik skrętu	10,0:1	10,0:1	9,3:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1	15,5:1
ZAWIESZENIE									
Przednie	Alfa™ Link								
Tylne	Alfa™ Multi Link								
HAMULCE									
Przednie tarczowe/ mm	330	330	360	305	305	305	305	305	330
Ceramiczne / mm	-	-	390	-	-	-	-	-	-
Tylne tarczowe / mm	320	320	350	292	292	292	292	292	320
Ceramiczne / mm	-	-	360	-	-	-	-	-	-
POJEMNOŚCI - MASY									
Zbiornik paliwa (l)	58	58	58	52	52	52	52	52	52
Masa bez obciążenia (z wszystkimi płynami, zbiornikiem paliwa napełnionym w 90 % i bez opcji)	1429	1530	1620	1430	1465	1430	1465	1540	1540
OSIĄGI									
Prędkość maksymalna (km/h)	235	240	307	220	220	230	230	230	235
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)	6,6	5,2	3,9	8,4	8,2	7,2	7,1	6,9	6,8
ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)									
Cykl miejski	8,1-8,7	9,6-9,7	11,9	6,7-6,9	5,9-6,2	6,7-6,9	6,0-6,2	6,6	6,6
Cykl pozamiejski	5,7-6,0	6,4-6,5	7,6	4,1-4,2	4,2	4,1-4,2	4,2	4,8	4,8
Cykl mieszany	6,6-7,0	7,6-7,7	9,2	5,1-5,2	4,9-5,0	5,1-5,2	4,9-5,0	5,4-5,5	5,4-5,5
Emisja CO ₂ (g/km) - Cykl miejski	188-202	222-225	275	177-182	156-163	177-183	157-163	172-174	173-175
Emisja CO ₂ (g/km) - Cykl pozamiejski	132-139	148-149	175	107-109	111-112	107-109	111-112	126-127	126-127
Emisja CO ₂ (g/km) - Cykl mieszany	153-162	176-177	212	133-136	128-131	133-136	128-131	143-145	143-145
Klasa środowiskowa	E6D	E6D	E6D	E6D	E6D	E6D	E6D	E6D	E6D

RWD - napęd na tylną oś, AWD - napęd 4x4 (Q4), MT6 - manualna skrzynia biegów 6-biegowa, AT8 - automatyczna skrzynia 8-biegowa

- opcja standardowa
- opcja niedostępna